

# Impresora Conveniente Dedicada a Su Ecología Empresarial

Impresión duradera y sin preocupaciones con la nueva serie Pantum P3305, dedicada a facilitar su trabajo con la impresión dúplex automática y consumibles de larga duración. Diseñada para servir a grupos de trabajo de las SMB y empresas que necesitan una gran cantidad de impresión, la serie P3305 de Pantum es una compañera ecológica e inteligente para su trabajo.



**MONO**

Cartucho de mayor capacidad y estructura metálica resistente lo ayudan a ahorrar dinero a largo plazo



**Impresión Directa e  
Instalación de  
Wifi en Un Paso**



**Impresión Dúplex  
Automática**



**Bajo Costo y  
Ahorro de Dinero**



**Conveniente para  
Imprimir**

# ESPECIFICACIONES CLAVE



## P3305 Series Monochrome Laser Printer

### MODELO

■ P3305DN

■ P3305DW

### IMPRESIÓN

Tecnología de impresión	Mono laser	
Velocidad de impresión	33ppm(A4)/35ppm(Letter)	
Tiempo de impresión de la primera página	Less than 8.2 seconds	
Volumen mensual máximo	80000 pages	
Volumen mensual recomendado	1000 to 10000 pages	
Procesador	350 MHz	
Memoria	256 MB	
Resolución (dpi)	1200 x 600	
Lenguaje de impresión	PCL5e, PCL6, PS3, PDF	
Impresión duplex	Auto	
Panel de control	2Line LCD	
Impresión NFC	NO	sí
Impresión en red	sí	
Impresión inalámbrica	NO	sí

### MANEJO DE PAPEL

Bandeja de entrada de papel	250 pages	
Bandeja multipropósito	1 pages	
Bandeja de salida de papel	120 pages	
Tipos de papel soportado	Simple, Grueso, Transparencia, Cartulina, Etiqueta, Sobre	
Tamaños de papel soportado	A4, A5, JIS B5, Is0 B5, A6, Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, Oficio, Declaración, tarjeta postal japonesa, sobre monarca, sobre DL, sobre C5, sobre C6, sobre No.10, ZL, Gran 16K, Gran 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, tarjeta postal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2	
Peso de papel soportado	Bandeja de entrada: 60-105g/m2	Bandeja multipropósito: 60-200g/m2

### GENERAL

Dimensiones (wxdxh)	354 x334x 232mm(13.9x 13.1x9.1in)	
Peso (sin cartucho de tóner)	6.8kg (15lb)	
Rango de temperatura operativa	10-32 °C (50-95 °F)	
Rango de humedad operativa	20% - 80% RH	
Voltaje de entrada	AC100-127V, 50/60Hz(±2Hz), 9A AC220-240V, 50/60Hz, 4.5A	
Ruido	Impresión: ≤52dB(A) En espera: ≤30dB(A)	
Consumo de potencia	Print: Average 525W Standby: 50W Dormant: Less than 2 W	
Compatibilidad del sistema operativo	Servidor de Windows 2003/2008/2012/ XP/ Vista/Win 7/Win 8/Win8.1/ Win10(32/64 bit); Mac OS 10.7~10.13; Linux: ubuntu12.04/14.04(32/64 bit);	Servidor de Windows 2003/2008/2012/ XP/ Vista/Win 7/Win 8/Win8.1/ Win10(32/64 bit); Mac OS 10.7~10.13; Linux: ubuntu12.04/14.04(32/64 bit); iOS 7.0 y superior; Android 4.4 y superior
Interfaz	Alta velocidad USB2.0 Ethernet: IEEE 802.3 10/100Base-Tx	Alta velocidad USB2.0 Ethernet: IEEE 802.3 10/100Base-Tx Wifi: IEEE 802.11b/g/n

### SUMINISTROS

Estilo de cartucho	Tóner y tambor separados	
Capacidad del cartucho inicial <sup>(1)</sup>	TL-425H (3000 páginas)	
Duración de la unidad de tambor inicial <sup>(2)</sup> <small>(Imprima con papel A4 página por página de forma discontinua)</small>	DL-410X (25000 páginas)	
Capacidad de tambor y cartucho	Cartucho: TL-425H (3000 páginas); TL-425X (6000 páginas); TL- 425U ( 11000 páginas) Tambor: DL-425X (25000 páginas)	

### QUÉ HAY EN LA CAJA?

Impresora×1/ cartucho de tóner de 3000 páginas×1/ unidad de tambor de 25000 páginas×1/ Cable de interfaz USB ×1/  
Cable de corriente ×1/ CD-ROM×1/ Guía de instalación rápida×1

(1) La capacidad de tóner se basa en ISO 19752.

(2) La duración de la unidad de tambor se basa en 3 páginas promedio de tamaño carta / A4 por trabajo de impresión y una cobertura del 5%, duración real afectada por diferentes hábitos de impresión y entorno de impresión..